Kare Medikal ve Analitik Cihazlar

ÜRÜN TEKNİK KATALOĞU · 2026

Solunum Tedavisi Ürünleri

KARE MEDİKAL

www.karemedikal.com.tr

İÇİNDEKİLER

Ürün Grupları

Oksijen Konsantratörleri

BMC SO1 5A 03
Yuwell 8F-5A 03
Owgels OZ-5-01TW0 04
Hikoneb Oxybreath Mini5 04
Devilbiss Compact 1025 05
Devilbiss Compact 525 05
Konsung KSOC5 / KSOC10 06
Hikoneb 10 Litre Sensörlü 06
Devilbiss iGo2 Bataryalı 07

Uyku Apnesi Tedavisi

BMC G2S Serisi CPAP / BPAP 08
Nasal ve Nasal Pillow Maskeler 09
Full Face Maskeler 10

Nebulizatörler

Hikoneb 906 S/LCD ve 908DC Ultrasonik 11
Aerocarell Kompresörlü 12
Hikoneb MCN-DS600C 12
Hikoneb MCN-S600B 13
Hikoneb MCN-S600ME 13
Hikoneb Mesh S600C Portatif 14

Aspiratörler

Ecoaspir Taşınabilir Aspiratör 15
DeVilbiss VacuAide 7325P 15



BMC

SO1 5A
Oksijen Konsantratörü

Oksijen akışı	0,5 – 5,0 L/dk (sürekli akış)
Oksijen konsantrasyonu	%93 (±%3)
Çıkış basıncı	50 ± 10 kPa
Ses seviyesi	≤ 50 dB(A)
Nominal güç	380 VA
Besleme	230 V~, 50 Hz
Ağırlık	18 kg
Boyutlar	388 × 279 × 607 mm
Çalışma sıcaklığı	10 – 40 °C

- LED ekran: toplam süre, çalışma süresi, alarm kodu
- Sesli ve ışıklı alarm sistemi
- Nebulizatör özelliği bulunmamaktadır

DESİ 30

YUWELL

8F-5A
Oksijen Konsantratörü

Oksijen akışı	0,5 – 5 L/dk (sürekli çalışma)
Oksijen konsantrasyonu	1 – 5 L: %93 (±%3)
Maksimum sınırlı basınç	70 kPa
Ses seviyesi	48 dB(A)
Besleme / giriş gücü	230 V~, 50 Hz / 350 VA
Net ağırlık	16,5 kg
Boyutlar	39,0 × 24,5 × 50,0 cm
Çalışma sıcaklığı	5 – 35 °C

- LCD ekran ve 0 – 2 saat zamanlayıcı (süre dolunca kapanır)
- Düşük oksijen (%82 altı) ve düşük akış alarmı
- Nebulizatör özelliği bulunmaktadır
- Uzaktan kumanda özelliği bulunmaktadır

DESİ 30





OWGELS

OZ-5-01TW0
Oksijen Konsantratörü

Oksijen akışı	0 – 5 L/dk (sürekli akış)
Oksijen konsantrasyonu	%93 (±%3)
Çıkış basıncı	8 ± 2 psi
Ses seviyesi	< 50 dB(A)
Güç tüketimi	350 W
Besleme	220 V AC, 50 Hz
Ağırlık	19 kg
Boyutlar	34 × 30 × 65 cm
Çalışma sıcaklığı	5 – 40 °C

- Nebulizatör özelliği bulunmaktadır (atomizasyon çıkışı: 70 – 170 kPa, 8 ml kap)
- Düşük basınç, düşük konsantrasyon (%82 altı) ve elektrik kesintisi alarmı

DESİ 30

HIKONEB

Oxybreath Mini5
Oksijen Konsantratörü

Oksijen akışı	0,5 – 5 L/dk
Brüt ağırlık	17,5 kg
Net ağırlık	15,1 kg
Elektrik tüketimi	265 W
Oksijen saflığı	1 – 5 L: %93 (±%3)
Çalışma voltajı	220 – 240 V AC, 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	5 – 40 °C
Oksijen monitörü	Normal > %82 · Düşük < %82 · Servis < %75

DESİ 30





DEVILBISS

Compact 1025
Oksijen Konsantratörü 10 Litre

Oksijen akışı	2 – 10 L/dk
Oksijen konsantrasyonu	%87 – %96
Çıkış basıncı	20,0 ± 1,0 psi (138 ± 7 kPa)
Net ağırlık	19 kg
Çalışma voltajı	230 V, 50 Hz, 3,2 A
OSD gösterge	Yeşil ≥ %85 · Sarı %75–84,9 · Kırmızı ≤ %74,9

DESİ 35

DEVILBISS

Compact 525
Oksijen Konsantratörü 5 Litre

Oksijen akışı	0,5 – 5 L/dk
Oksijen saflığı	1 – 5 L: %93 (±%3)
Ses seviyesi	40 dB(A)
Net ağırlık	16,3 kg
Çalışma voltajı	230 V, 50 Hz, 3,2 A
Çalışma sıcaklığı	5 – 40 °C
OSD gösterge	Yeşil ≥ %85 · Sarı %75–84,9 · Kırmızı ≤ %74,9

DESİ 35





KONSUNG

KSOC5 / KSOC10 Oksijen Konsantratörü

	KSOC5	KSOC10
Oksijen akışı	0,5 – 5 L/dk	2 – 10 L/dk
Güç	AC 220 – 240 V, 50 Hz	
Ortam sıcaklığı / bağıl nem	5 – 40 °C / ≤ %75	
Hava basıncı	86 – 106 kPa	
Çalışma modu	Sürekli çalışma	

- Ultra sessiz çalışma
- Fransız üretimi moleküler elek (sieve)
- Yağsız kompresör
- 24 saat kesintisiz çalışma
- Gelişmiş alarm bilgilendirme sistemi
- Taşıma emniyet kilit sistemi

DESİ 35

HIKONEB

10 Litre Sensörlü Oksijen Konsantratörü

Oksijen akışı	1 – 10 L/dk
Oksijen saflığı	1 – 9 L: %92 (±%3) · 10 L: %90 (±%3)
Oksijen çıkış basıncı	90 – 130 kPa
Brüt / net ağırlık	25,7 kg / 21,7 kg
Çalışma voltajı	230 V AC, 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	5 – 40 °C
Oksijen monitörü	Normal > %82 · Düşük < %82 · Servis < %75

DESİ 70



DEVILBISS

iGo2 Bataryalı Oksijen Konsantratörü





Tavsiye edilen oksijen ayarı	1 – 5
Maksimum sınırlı basınç	24 psi
Maksimum solunum oranı	40 BPM
Batarya süresi	En az 3,5 saat (2 ayarı, 20 solunum/dk)
Ses seviyesi	37,5 dBA
Ağırlık	4,95 kg
Boyutlar	21,3 × 8,9 × 21,8 cm

DESİ **15**

OSD GÖSTERGE SEVİYESİ

≥ %86	Normal oksijen sembolü (yeşil)
≤ %86	Düşük oksijen sembolü (sarı)
< %85	Düşük oksijen sembolü (sarı) ve sesli alarm

SESLİ ALARM DURUMLARI

- Düşük batarya
- Düşük oksijen çıkışı
- Solunum algılanmadı
- Ünite arızası

BMC

G2S Serisi CPAP / BPAP Cihazları

CPAP	AUTO CPAP	BPAP	BPAP ST	ST AVAPS
G2S C20	G2S A20	G2S B25S	G2S B30T	G2S B30VT





BASINÇ ARALIĞI

G2S C20 / A20 / B20A / B20T	0 – 20 hPa
G2S B25A / B25T / B25VT / LAB	0 – 25 hPa
G2S B30T / B30VT / B30AT	0 – 30 hPa

GENEL

Ses seviyesi	< 30 dBA
AC güç tüketimi	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 2,0 A

ÇALIŞMA MODU

G2S C20	CPAP
G2S A20	CPAP, AutoCPAP
G2S B20S / B25S	CPAP, S
G2S B20A / B25A	CPAP, S, AutoS
G2S B20T / B25T / B30T	CPAP, S, T, S/T
G2S B25VT / B30VT	CPAP, S, T, S/T
G2S B30AT	CPAP, Auto CPAP, S, Auto S, T, S/T
G2S LAB	CPAP, Auto CPAP, S, AutoS, T, S/T

YAZILIM VE VERİ

- Cihaz ekranı üzerinden hızlı rapor
- BMCares uygulaması ve BMCares Bulut Platformu
- iCode web sürümü (www.bmc-icode.com)
- nPAP Veri Analiz Yazılımı (PC)
- BMC yazılımı web sürümü (www.icodeconnect.com/quick/info)

Nasal ve Nasal Pillow Maskeler




BMC
N2 Nasal Maske

Boy	M
Alın desteği	Var
Oksijen girişi	Var



BMC
N4 Nasal Maske

Boy	S, M, L
Alın desteği	Var
Oksijen girişi	Yok



BMC
N5A Nasal Maske

Boy	S, M, L, XL
Alın desteği	Yok
Oksijen girişi	Yok

Ara bağlantı hortumuyla gönderilir



BMC
N5B Nasal Maske

Boy	S, M, L, XL
Alın desteği	Yok
Oksijen girişi	Yok

Ara bağlantı hortumuyla gönderilir



BMC
N6 Nasal Maske

Boy	S, M, L
Oksijen girişi	Yok

Burun altına oturan yastıklı tasarım



YUWELL
YN-01 Nasal Maske


Boy	S, M, L
Alın desteği	Var
Oksijen girişi	Yok



YUWELL
YN-02 Nasal Maske

Boy	S, M, L
Alın desteği	Var
Oksijen girişi	Yok

Kafa bandıyla gelir



YUWELL
YN-03 Nasal Maske

Boy	S, M, L
Alın desteği	Yok
Oksijen girişi	Yok



BMC
P2 Nasal Pillow Maske

Burun yastığı	3 ebat (S, M, L)
Oksijen girişi	Yok



YUWELL
YP-01 Nasal Pillow Maske

Burun yastığı	3 ebat (S, M, L)
Oksijen girişi	Yok

Full Face Maskeler



BMC

F2 FullFace Maske

Boy	S, M, L
Alın desteği	Var
Oksijen girişi	Var



BMC

F5 FullFace Maske

Boy	S, M, L
Alın desteği	Var
Oksijen girişi	Yok



BMC

F5A FullFace Maske

Boy	S, M, L
Alın desteği	Yok
Oksijen girişi	Yok



BMC

F6 FullFace Maske

Boy	S, M, MW, L
Alın desteği	Yok
Oksijen girişi	Yok

Burun altına oturan yastıklı tasarım




YUWELL

YF-01 FullFace Maske

Boy	S, M, L, XL
Alın desteği	Var
Oksijen girişi	Yok

Oksijen adaptörü ile gönderilmektedir



YUWELL

YF-02 FullFace Maske

Boy	S, M, L, XL
Alın desteği	Yok
Oksijen girişi	Yok

Oksijen adaptörü ile gönderilmektedir



YUWELL

YF-03 FullFace Maske

Boy	S, M, L
Alın desteği	Var
Oksijen girişi	Var

HIKONEB

Hastane Tipi Ultrasonik Nebulizatör Cihazları



906 S/LCD



908DC

	906 S/LCD	908DC
Çalışma voltajı	230 V AC	220 V AC
Zamanlayıcı	120 dk, ayarlanabilir	90 dk, ayarlanabilir
Kasa	ABS	Alüminyum – paslanmaz çelik
Ekran	Likit kristal ekran (LCD)	—
Oksijen adaptörü	Var	Var

ORTAK ÖZELLİKLER

Ağırlık	4 kg	4 kg
Güç / frekans	70 W / 50 Hz	70 W / 50 Hz
Osilatör frekansı	1,7 MHz	1,7 MHz
Partikül büyüklüğü	0,5 – 6 mikron	0,5 – 6 mikron
Nebulizasyon kapasitesi	0 – 5 ml/dk	0 – 5 ml/dk
Hazne hacmi	650 ml	650 ml
Küçük miktar ilaç uygulaması	5 – 7 ml	5 – 7 ml
Desi	15	15

- Görsel ve sesli ikaz alarm sistemi
- Osilatör ısı koruma
- Çift filtre sistemi
- Hareketli kol mekanizması
- Ayarlanabilir buhar, hava ve sıcaklık ayarı



AEROCAREII

Aerocarell Kompresörlü Nebulizatör

Tip	Piston tipi nebulizatör
Ağırlık	1,75 kg
Elektrik kaynağı	220 V, 50 – 60 Hz, 70 W
Maksimum kompresör basıncı	2,75 bar
Kompresör hava akışı	6,5 L
Atomize kapasitesi (ilaç haznesi)	6 ml

HIKONEB

MCN-DS600C Kompresörlü Nebulizatör

İlaç kabı hacmi	7 ml
Nebulizasyon değeri	≥ 0,2 ml/dk
MMAD	2,93 ± 0,3 mikron
Gürültü seviyesi	≤ 52 dBA (DIN EN 13544-1)
Kompresör basınç aralığı	~16 – 22 psi / 110 – 151 kPa
Çalışma basınç aralığı	~6 – 13 psi / 41 – 89 kPa
Hava akımı aralığı	~2,5 – 5 L/dk

KOLİ **32 adet · 30 desi**





HIKONEB

MCN-S600B
Kompresörlü Nebulizatör

İlaç kabı hacmi	6 ml
Nebulizasyon değeri	≥ 0,2 ml/dk
MMAD	2,52 ± 0,89 mikron
Gürültü seviyesi	≤ 65 dBA (DIN EN 13544-1)
Kompresör basınç aralığı	~30 – 50 psi / 206 – 345 kPa
Çalışma basınç aralığı	~9,5 – 16 psi / 65,5 – 110 kPa
Hava akımı aralığı	~6 – 10 L/dk

KOLİ **6 adet · 18 desi**

HIKONEB

MCN-S600ME
Kompresörlü Nebulizatör

İlaç kabı hacmi	6 ml
Nebulizasyon değeri	≥ 0,2 ml/dk
MMAD	2,52 ± 0,89 mikron
Gürültü seviyesi	≤ 65 dBA (DIN EN 13544-1)
Kompresör basınç aralığı	~30 – 50 psi / 206 – 345 kPa
Çalışma basınç aralığı	~9,5 – 16 psi / 65,5 – 110 kPa
Hava akımı aralığı	~6 – 10 L/dk

KOLİ **12 adet · 15 desi**



HIKONEB

Mesh S600C Portatif Nebulizatör



İlaç kabı hacmi	12 ml
Nebulizasyon değeri	> 0,25 ml/dk
MMAD	2,93 ± 0,19 mikron
Güç	Şarj edilebilir batarya

KOLİ **32 adet · 20 desi**



ECOASPIR

Taşınabilir Aspiratör

Maksimum / minimum vakum	550 mmHg / 100 mmHg
Maksimum akış	18 L/dk
Vakum kavanozu	1000 ml
Taşıma güvenliği	Bütünleşik şamandıra
Ağırlık	2200 g*
Boyutlar	240 × 270 × 145 mm
Voltaj / güç	220 V AC, 50 Hz / 80 W

* Cihaz ağırlığına vakum kavanozu dahil değildir.

DESİ 12

DEVILBISS

VacuAide 7325P Taşınabilir Aspiratör

Vakum aralığı	50 – 550 mmHg (± %5)
Serbest akış	≥ 27 L/dk
Batarya	Şarj edilebilir lityum iyon, ~45 dk
Elektrik	100 – 240 V~, 50/60 Hz · 12 V DC araç
Güç tüketimi	≤ 33 W
Toplama kabı	800 ml tek kullanımlık (isteğe bağlı 1200 ml)
Ağırlık	1,72 kg
Boyutlar	17,5 × 17,8 × 18,0 cm
Çalışma sesi	< 59 dBA



KARE MEDİKAL

TELEFON	**0312 911 4 911**
E-POSTA	**satis@kare-ltd.com**
WEB	**www.karemedikal.com.tr**

Teknik özellikler üretici bilgilerine dayanır ve önceden haber verilmeksizin değişebilir.